

# HD 10/23 – 4S

No. de Parte 1.286-114.0

**Clase superior – resistente al trabajo continuo. KÄRCHER impone normas de referencia: Potencia limpiadora, larga vida útil, movilidad y confort en el uso.**



**KÄRCHER**  
AUTODESCONEXIÓN



## DATOS TÉCNICOS:

### Conexión de red.

Alimentación eléctrica. 220 V, 3–60 Hz, 4 Hilos.  
Potencia de conexión. 9.0 kW.  
Fusible de red. 25 A.

### Conexión de agua.

Máxima temperatura de entrada. 60 °C.  
Mínimo caudal de alimentación. 1200 l/h.  
Máxima presión de entrada. 145 psi (1 MPa).  
Longitud min. de la manguera de alimentación. 7.5 m.  
Diámetro min. de la manguera de alimentación. 1"

### Potencia y rendimiento.

Presión de trabajo. 435 – 3335 psi (3- 23MPa).  
Caudal de operación. 500 -1000 l/h.  
Aspiración de detergente. 0 – 80 l/h.

### Medidas y peso.


Dimensiones (l x a x h). 560 x 500 x 1090 mm.  
Peso sin accesorios. 62 Kg.  
Nivel sonoro (según EN 60704-1). 72 dB (A).  
Depósito de detergente. 6 litros.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- **Motor eléctrico de 4 polos** refrigerado por agua y de larga vida útil, su bomba con culata de latón de tres pistones axiales con casquillos de cerámica y la entrada de agua fabricada en latón son garantía de una elevada calidad.

- La **boquilla superpotente de alto impacto** permite realizar la limpieza de manera sencilla y más rápida, teniendo mayor resistencia y durabilidad.

- **Movilidad:** Su construcción vertical proporciona una extraordinaria capacidad de maniobra, ocupando muy poco espacio. Las ruedas aseguran una excelente maniobrabilidad incluso al transportarlo por terreno irregular.



- **Tecnología y diseño ergonómico.**

La nueva pistola con sistema Easy Press permite reducir la fuerza de sujeción y apriete. El sistema Servo Control permite regular de modo continuo el caudal y la presión del agua a través del mando giratorio de 120°.

- **Sistema antirrotaciones AVS:** Manguera libre de torsiones gracias a su acoplamiento giratorio.

- **Funcionamiento con detergente.** Dosificación de detergente con el caudal de 0.5% hasta 7%, según las necesidades específicas de limpieza.



## ACCESORIOS INCLUIDOS:

Boquilla de alto impacto KÄRCHER Súper potente 25°  
2.884-400.0



Boquilla KÄRCHER Baja presión 40° para detergente.  
5.765-078.0



Lanza de acero inoxidable de 1050 mm giratoria bajo presión.  
4.760-550.0



Pistola con sistema EASY Press Servo Control  
4.775-466.0



Manguera de alta presión de 10 metros. ID 8 / 155° / 40 MPa  
6.390-026.0



Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.