

HD 2.3/14 C Ed Food

No. de Parte 1.150-614.0

En los sectores de alimentos y sanidad rigen normas especiales de higiene; mismas que son cubiertas absolutamente con este nuevo modelo gracias a su amplio rango de aplicación.



DATOS TÉCNICOS:

Conexión de red.

Alimentación eléctrica. 120 V, 1-60 Hz, 3 Hilos.
Potencia de conexión. 2.4 kW.
Fusible de red. 20 A.

Conexión de agua.

Máxima temperatura de entrada. 80 °C.
Mínimo caudal de alimentación. 685 l/h.
Máxima presión de entrada. 145 psi (1 MPa).
Longitud min. de la manguera de alimentación. 7.5 m.
Diámetro min. de la manguera de alimentación. 3/4"

Potencia y rendimiento.

Presión de trabajo. 300-1400 psi (2.1-9.6 MPa).
Caudal de operación. 180-525 l/h.
Aspiración de detergente. 0 - 37.2 l/h.

Medidas y peso.

Dimensiones (l x a x h). 360 x 375 x 925 mm.
Peso sin accesorios. 23 Kg.
Nivel sonoro (según EN 60704-1). 72 dB (A).
Depósito de detergente. NA.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- **Larga vida útil** gracias a la nueva bomba de tres pistones axiales en acero especial de gran resistencia, incorpora una entrada de agua fabricada en latón.



- **Equipo fuerte y compacto:** diseñado especialmente para aceptar agua hasta 80°C, indispensable en departamentos de sanidad e industria alimenticia, donde la exigencia es utilizar agua caliente de red.



- **Las ruedas de hule especial de grandes dimensiones** aseguran una excelente maniobrabilidad del aparato, diseñadas especialmente para no dejar huellas.



- **Tecnología y diseño ergonómico.** La nueva pistola con sistema Easy Press permite reducir la fuerza de sujeción y apriete. El sistema AVS evita torsiones en la manguera de alta presión.



- **Protección al medio ambiente** mediante la cómoda y exacta dosificación del detergente gracias a la válvula dosificadora.



- **La manguera de calidad especial** evita la incrustación de gérmenes y bacterias en la misma. Específicamente diseñada para el sector alimenticio y sanitario,



- **La regulación continua de la presión y el caudal** en el aparato permite adaptarlos a las exigencias de las tareas de limpieza.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Boquilla de chorro triple, conmutación del chorro 0° / 25° / 40°
4.767-086.0



Lanza de acero inoxidable giratoria bajo presión de 850 mm
4.760-560.0



Pistola con sistema Easy Press
4.775-463.0



Manguera de alta presión de 10 metros ID 6 / 155°C / 31.5 MPa.
6.391-654.0



Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.