

HD 9/18 M

No. de Parte 1.524-303.0

Clase media – potencia para la limpieza industrial. Diseño versátil para la limpieza diaria de aparatos, vehículos o naves industriales, su gran caudal de agua y su alta presión de trabajo aseguran una limpieza a fondo.



DATOS TÉCNICOS:

Conexión de red.

Alimentación eléctrica.	220 V, 3-60 Hz, 4 Hilos.
Potencia de conexión.	6.7 kW.
Fusible de red.	20 A.

Conexión de agua.

Máxima temperatura de entrada.	60 °C.
Mínimo caudal de alimentación.	900 l/h.
Máxima presión de entrada.	145 psi (1 MPa).
Longitud min. de la manguera de alimentación.	7.5 m.
Diámetro min. de la manguera de alimentación.	1"

Potencia y rendimiento.

Presión de trabajo.	2685 psi (18.5 MPa).
Caudal de operación.	890 l/h.
Aspiración de detergente.	0 – 40 l/h.

Medidas y peso.

Dimensiones (l x a x h).	554 x 509 x 1000 mm.
Peso sin accesorios.	43 Kg.
Nivel sonoro (según EN 60704-1).	76 dB (A).
Depósito de detergente.	Espacio disponible para 2 botellas de 2.5 litros.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- **Larga vida útil** gracias a la nueva bomba de tres pistones axiales en acero especial de gran resistencia, incorpora una entrada de agua fabricada en latón.

- **Control preciso del nivel de aceite y de la presión de trabajo** gracias al manómetro y medidor de aceite ubicados en la carcasa del equipo.

- **Las ruedas de grandes dimensiones** aseguran una excelente maniobrabilidad del aparato, incluso al transportarlo por terreno irregular.

- **Dispositivo de inclinación** para un transporte más fácil y cómodo.



• Tecnología y diseño ergonómico.

La nueva pistola con sistema Easy Press permite reducir la fuerza de sujeción y apriete. El sistema AVS evita torsiones en la manguera de alta presión.



- **Dosificación precisa del producto químico.** La válvula dosificadora de dos vías selecciona una de las botellas y permite la aplicación infinitamente variable y precisa del producto químico.



- **Cambio de detergente sin interrumpir el trabajo.** Con espacio disponible para dos botellas de 2.5 litros, permite la sencilla aplicación de detergentes de distintas características sin necesidad de suspender el trabajo.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Boquilla de chorro triple, conmutación del chorro 0° / 25° / 40°
4.763-173.0



Lanza de acero inoxidable giratoria bajo presión de 850 mm.
4.760-560.0



Pistola con sistema Easy Press.
4.775-463.0



Manguera de alta presión de 10 metros ID 6 / 155°C / 25 MPa.
6.390-025.0



1 Botella de 2.5 litros RM 55
6.294-887.0



Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.