


HDS 1000 BE

No. de Parte 1.811-935.0

Lavadora de alta presión de agua caliente con motor a combustión: agua caliente sin conexión eléctrica. Para la limpieza profesional autónoma en el comercio y la industrial.



DATOS TÉCNICOS:

Motor.

Honda motor de gasolina.	GX 390, 1 cilindro, 4 tiempos.
Potencia nominal de 3400 1/min.	13 HP.
Depósito de combustible.	6.5 litros.
Combustible.	Gasolina, sin plomo.

Conexión de agua.

Máxima temperatura de entrada.	30 °C.
Mínimo caudal de alimentación.	1000 l/h.
Máxima presión de entrada.	87 psi (0.6 MPa).

Potencia y rendimiento.

Presión de trabajo.	580 – 3045 psi (4- 21 MPa).
Caudal de operación.	450-900 l/h.
Temp. máxima de trabajo con agua caliente.	98 °C
Aspiración de detergente.	0-40 l/h.

Medidas y peso.

Dimensiones (l x a x h).	1100 x 750 x 785 mm.
Peso sin accesorios.	170 Kg.
Nivel sonoro (según EN 60704-1).	97 dB (A).
Capacidad del depósito de detergente.	NA.
Capacidad del depósito de combustible (Diesel)	34 litros.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- **Identificación precisa en el panel de control.** Indicaciones claras de todos los elementos de mando, estos muestran el estado actual de las principales funciones del aparato, facilitando el uso del equipo.

- La nueva pistola con sistema Easy Press reduce la fuerza de sujeción y apriete. El sistema Servo Control permite regular de modo continuo el caudal y la presión del agua a través del mando giratorio situado en la pistola.

- **Quemador con doble serpentín de calefacción.** Gracias a su construcción vertical, la llama, que arde hacia abajo, calienta con gran regularidad la caldera y el serpentín, prácticamente elimina la formación de agua de condensación, por lo que también impide la corrosión



- **Bastidor tubular galvanizado y recubierto de capaz de pintura polvo de gran resistencia y estabilidad, para desplazar el equipo con montacargas o con grúa.**



- **Arranque confortable del motor:** Se arranca mediante un dispositivo de arranque eléctrico en pocos segundos.



- **Seguro contra falta de aceite.** En caso de falta de aceite el motor se desconecta automáticamente.

- **Dispositivo automático de protección contra incrustaciones de calcio y magnesio con el agente químico RM 110, esencial para trabajar siempre al 100% con agua caliente.**



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Boquilla Súper Potente de alto impacto 25⁰
2.883-399.0



Lanza de acero inoxidable giratoria bajo presión de 1050 mm
4.760-550.0



Pistola con sistema EASY PRESS / SERVO CONTROL
4.775-463.0



Manguera de alta presión de 15 metros ID 8/ 155⁰C / 31.5 MPa
6.390-185.0



Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.